

ブルモア-比較表

	HR402X	HR532X	HR665	HRC665	HR805	HRC805
馬力(ps)	4.2	6.3	8.0		10.0	
刈幅(mm)	400	520	650		800	
草丈目安	膝丈	腰丈	背丈	背丈	背丈	背丈
特長	小型&軽量 狭い場所での草刈 にも使用できます。	女性も扱いやすい コンパクトモデル。 小型でもしっかり 草刈ができます。	ベーシックモデル。 刈幅650mmで 高効率な草刈が できます。	クローラーで 軟弱地・斜面にも 対応できます。	シリーズ最大刈幅 パワフル&高効率 な草刈ができます。	シリーズ最大刈幅 クローラータイプの ハイエンドモデル。 高い草でも楽に 刈れます。

ブルモア-の特長 (HRT662X 除く)

草丈の高い草・硬い草に強い



草丈の高い草・硬い草もパワフルに刈取。牧草などの柔らかい草はもちろんのこと、セイタカアワダチなどの硬い草でもバラバラに粉碎できます。

防塵性に優れたエアクリナー



新型シュノーケルエアクリナーを採用。チリや埃からエンジンを守ります。(馬力8ps以上のエンジンが対象)

ハンマーナイフで草を粉碎



ハンマーナイフで草を細かくバラバラに「粉碎」し、土への還元を早めます。刈高さはレバーで簡単に調整可能。無段階で調整できます。(機種により刈高設定は異なります)

ハンドル上下左右調整が可能



使う人に合わせてハンドル上下の調整が可能。(全機種)  
またハンドル左右の調整ができ、草をよけながらの作業などが可能になります。(HR532X/SX 除く)

サイドクラッチで楽に方向転換



サイドクラッチ付きで楽に旋回できます。(HR402X除く)  
クローラータイプでも小回りがきくので、Uターンなども簡単。

ナイフ交換スタンド付属



ナイフ交換や洗車、掃除の際に便利なスタンドが車体に付属しています。(HR402X除く)

# OREC BULL MOWER

雑草刈機シリーズ ブルモア-

## 休耕田や空き地の草刈りに



写真：HRC665

2023年 Ver.1

仕様

品名		ブルモア-					
型式	HR402X	HR532X	HR532SX	HR665	HR665(ステンレス)	HRT662X	
全長×全幅×全高(mm)	1,620×680×950	1,700×710×960		1,670×810×930		2,150×830×1,050	
総重量(kg)	70	125	130	135		205	
本体	車速(km/h)	前進①1.2②2.1 後進①1.6	前進①0.95②1.99③3.50 後進①0.95	前進①0.95②1.99③3.50 後進①0.95	前進①0.95②1.99③3.50 後進①0.95	前進①1.18②2.47③4.34 後進①1.18	
	燃率(反/時間)	①0.5②0.8	①0.5②1.0③1.8		①0.6②1.3③2.3		
	車輪	前輪:樹脂タイヤ 後輪:タイヤ3.50-5	前輪:樹脂タイヤ 後輪:タイヤ4.00-7(φ400)	前輪:樹脂タイヤ 後輪:15×7.00-8(φ400)		前輪:滑車前輪プラスチック後輪:AL130/90-21AG(φ800)	
	ハンドル左右	ボルト固定式(左右各1段階)	-		ワンタッチ可変式(左右各2段)		
作業部	ハンドル上下	調整可(荷重固定式)	ワンタッチ可変式(4段階調整)		ワンタッチ可変式(4段階調整)		
	走行クラッチ	ベルトテンション	ベルトテンション		ベルトテンション		
	ベルト(走行)	SA29×1本	LA46×1本		LA46×1本		
	ベルト(中間)	-	LB63×1本		Vベルト LA-46×1本		
エンジン	型式	三菱/GB131PN-411	三菱/GB181PN-411	三菱/GB181PL-415	三菱/GB290PN-406	三菱/GB290PN-400	
	出力kW(ps)	3.0kW(4.2ps)	4.6kW(6.3ps)	4.6kW(6.3ps)	5.8kW(8.0ps)	5.8kW(8.0ps)	
	油量/燃料	①0.5ℓ②2.5ℓ	①0.55ℓ②3.6ℓ	①0.55ℓ②3.6ℓ	①1.0ℓ②6.6ℓ	①1.0ℓ②6.5ℓ	
	E/GコードNo.	9020-0820	9018-0620	9018-0820	9015-1420	9015-0520	
製品コードNo.	0344-0120	0256-0420	0256-0520	0285-0520	0285-0620	0251-0320	
価格(税込10%)	¥264,000	¥390,500	¥466,400	¥480,700	¥523,600	¥574,200	

品名		ブルモア-				
型式	HRC665	HRC665S	HRC805	HR805	HRH802X	
全長×全幅×全高(mm)	1,670×810×950		1,670×960×950	1,670×960×930	1,600×950×1,080	
総重量(kg)	200	205	220	155	160	
本体	車速(km/h)	前進①0.91②1.93③3.30 後進①0.91		前進①0.95②1.99③3.50 後進①0.95	前進0~5.9 後進0~3.0	
	燃率(反/時間)	①0.6②1.3③2.2		①0.7②1.6③2.7	①0.8②1.6③2.8 0~4.8	
	車輪	前輪:樹脂タイヤ 後輪:ゴムクローラー		前輪:樹脂タイヤ 後輪:15×7.00-8(φ400)		
	ハンドル左右	ワンタッチ可変式(左右各2段)		ワンタッチ可変式(左右各2段)		
作業部	ハンドル上下	ワンタッチ可変式(4段階調整)		ワンタッチ可変式(4段階調整)	ワンタッチ可変式(5段階調整)	
	走行クラッチ	ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション	
	ベルト(走行)	LA46×1本	SA46 W800×1本	SA46 W800×1本	SA41 W800×1本	
	ベルト(中間)	LB39×1本	SB39 W800×1本	SB39 W800×1本	SB39 W800×1本	
エンジン	型式	三菱/GB290PN-406	三菱/GB290PL-407	三菱/GB300PN-406	三菱/GB300PN-406	
	出力kW(ps)	5.8kW(8.0ps)	5.8kW(8.0ps)	7.3kW(10.0ps)	7.3kW(10.0ps)	
	油量/燃料	①1.0ℓ②6.0ℓ	①1.0ℓ②6.0ℓ	①1.0ℓ②6.0ℓ	①1.0ℓ②6.0ℓ	
	E/GコードNo.	9015-1420	9015-1620	9016-0620	9016-0620	
製品コードNo.	0334-0320	0334-0420	0335-0220	0291-0420	0226-0220	
価格(税込10%)	¥608,300	¥686,400	¥705,100	¥608,300	¥675,400	

○仕様数値は「参考数値」にて表示しております。 ○エンジン出力数値はクロス値です。  
○カタログ記載内容は、2023年1月現在のものです。  
○掲載内容は、改良の為に予告無く変更する事があります。  
○社外品ナイフを使用した場合、事故などは保証の対象外となります。  
○税込価格は消費税10%の価格になります。



品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

販売店

**日常点検・年次点検を行いましょ。**

- 使用前には必ず走行ブレーキ、刈りブレーキ、刈刃、ベルトの点検を実施して、安全を確認して下さい。
- 故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点検を必ず受けて下さい。

**安全に関するご注意**

- 安全な作業を行うために取扱説明書を充分読み、理解した上で使用して下さい。
- 安全のため過速な回転速度での使用をお断り致します。
- 作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所での作業は予め取り除き、事故防止のため、作業中は周囲に人等を近づけないで下さい。



写真: HRC664S

**HRC665・HRC805** 斜面や軟弱地に強いクローラー

**HRC665**  
 最大出力 8.0ps (5.8kW) | 刈幅 650mm | 最大瞬間傾斜角度 <math>\triangleleft 25^\circ</math>

**HRC805**  
 最大出力 10.0ps (7.3kW) | 刈幅 800mm | 最大瞬間傾斜角度 <math>\triangleleft 25^\circ</math>



【写真: HRC805】



**HRC665S・HR532SX** 楽々セルスタート

**HRC665S**  
 最大出力 8.0ps (5.8kW) | 刈幅 650mm | 最大瞬間傾斜角度 <math>\triangleleft 25^\circ</math> | セルスタート

**HR532SX**  
 最大出力 6.3ps (4.6kW) | 刈幅 520mm | セルスタート



【写真: HR532】



**EASY ENGINE STARTER**  
 スイッチを回せば 楽々エンジン始動



放電の少ないリチウムイオンバッテリーを採用 万が一のバッテリー上がりもリコイルでエンジン始動可

**HR665・HR805** 人気のスタンダードモデル

**HR665**  
 最大出力 8.0ps (5.8kW) | 刈幅 650mm

**HR805**  
 最大出力 10.0ps (7.3kW) | 刈幅 800mm



【写真: HR665】



Before



After

**HR665 (ステンレス仕様)** サビや衝撃に強く、高耐久

**HR665 (ステンレス仕様)**  
 最大出力 8.0ps (5.8kW) | 刈幅 650mm



ロータリーカバーがステンレス製で 汚れの付着による腐食を防止

**HR402X・HR532X** 軽量・コンパクト 女性も楽々

**HR402X**  
 最大出力 4.2ps (3.0kW) | 刈幅 400mm | ハンドル 左右

**HR532X**  
 最大出力 6.3ps (4.6kW) | 刈幅 520mm



前輪延長軸セット(別売) (コードNo.0273-75300)



**HRH802X** 無段変速でスムーズな作業


**HRH802X**  
 最大出力 10.0ps (7.3kW) | 刈幅 800mm | 走行 HST (無段変速)



レバー1本で前後進切換え

**HRT662X** つる刈り専用機

**HRT662X**  
 最大出力 8.0ps (5.8kW) | 刈幅 650mm



甘藷や里芋など収穫前のつる刈り作業に最適

**オプション**

**立乗リステップ(クローラタイプのみ)**

取付可能機種	HRC665, HRC665S, HRC805
製品コード No.	0334-80030
価格(税込10%)	¥27,610



折りたたんで収納



安全のため使用時は付属の緊急停止スイッチを使用して下さい。

**楽々ディバイダーセット**

刈幅 650mm 用	
製品コード No.	0334-83010
価格(税込10%)	¥24,200
刈幅 800mm 用	
製品コード No.	0335-83010
価格(税込10%)	¥26,620



背丈の高い草やツル科の雑草も刈り易くなります。

※機番により取付できない場合があります。

**消火器セット**

取付可能機種	HR665(ステンレス), 805, HRC665(S), 805
製品コード No.	0335-81000
価格(税込10%)	¥30,250



楽々ディバイダーセットの動画をチェック!!