



//// OREC

斜面草刈機シリーズ スパイダーモアー

SPIDER MOWER

斜面の草刈りをもっと楽に



//// 仕様

品 名		スパイダーモアー			
型 式		SP301	SP431F	SP852AF	
全長×全幅×全高(mm)		1,300×375×970	1,400×480×970	1,700×550×1,100	
総 重 量 (k g)		29.5	42	49.5	
本 体	車 速 (k m / h)	前進①1.34 ②2.02 後進①1.34 ②2.02	前進 ①1.3 ②2.0 後進 ①1.3 ②2.0	前進①1.22 ②2.25 後進①1.22 ②2.25	
	能 率 (反 / 時 間)	①0.4 ②0.6(直線刈時)	①0.6 ②0.9(直線刈時)	①0.6 ②1.1(直線刈時)	
	車 輪	特殊スパイク車輪(4輪)	特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)	特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)	
	ハンドル 左 右	ワンタッチ可変式(7段調整・133°)	ワンタッチ可変式(11段調整・211°)	ワンタッチ可変式(11段調整・216°)	
	ハンドル 上 下	ワンタッチ可変式(7段調整・73°)	ワンタッチ可変式(7段調整・73°)	ワンタッチ可変式(6段調整・70°)	
	ハンドル 伸 縮	1,150～1,600 mm (4段階)	1,300～1,900 mm (5段階)	1,400～2,000 mm (5段階)	
	走 行 ク ラ ッ チ	啗合式	啗合式	啗合式	
作 業 部	刈 幅 (m m)	300	430	500	
	刈 高 (m m)	15～35(3段調整)	30～67(3段調整)	35～70(4段調整)	
	ナ イ フ	フリーナイフ×4枚	フリーナイフ×8枚	フリーナイフ×8枚	
	ベルト(刈取)	-	-	SA23.1(W1000)×1本	
	作 業 ク ラ ッ チ	啗合式	啗合式	ベルトテンション	
	型 式	カワサキ/TJ035E-KG80	三菱/TLE48FD-353(畜力式)	YB/GEH801	
エ ン ジ ン	排 気 量 (c c)	34.4cc	47.1cc	79.4cc	
	油 量 / 燃 料	1.0ℓ(混合50:1)	1.2ℓ(混合50:1)	1.45ℓ(混合50:1)	
	E / GコードNo.	9020-0110	9017-0220	9001-0260	
製 品 コードNo.		0306-0110	0326-0220	0339-0560	
価 格 (税 込 10%)		¥179,300	¥239,800	¥283,800	

○寸法はハンドルを最短にし、上下左右の中段に位置した際の数値です
○仕様数値は「参考数値」にて表しております。
○カタログ記載内容は、2020年10月現在のものです。
○掲載内容は、改良の為に予告なく変更する事があります。

右のQRコードより
SPIDER MOWERの実演動画をご覧になれます。
オーレック公式Webサイトからもご覧いただけます。



消 耗 品				オプション品
SP301用		SP431F・SP852AF用	フリーナイフセット	移動車輪
ボルトナットセット No.0305-82100	フリーナイフボルトセット No.0305-81100	フリーナイフボルトセット No.0325-81100	SP852AF用 No.0325-82100 SP431F用 No.0326-82200	SP852AF用 No.0208-83000 SP431F用 No.0326-83000



品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

販売店



日常点検・年次点検を行いましょう。
●使用前には必ず走行ブレーキ、刈刃ブレーキ、刈刃、ベルトの点検を実施して、安全を確認して下さい。
●故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点検を必ず受けて下さい。



安全に関するご注意
●安全な作業を行うために取扱説明書を充分お読み頂き、理解した上で使用して下さい。
●安全のため勾配50°以内でのご使用をお願い致します。
●作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所内での異物は予め取り除き、飛散事故防止のため、作業中は周囲に人等を近づけないで下さい。

//// OREC

株式会社 オーレック

<https://www.orec-jp.com> E-mail:info@orec-jp.com

本 社 〒834-0195 福岡県八女郡広川町日吉548-22 TEL 0943-32-5002 〆 FAX 0943-32-6551



SP431F

軽量パワフル

排気量 47.1cc 2サイクル	刈 幅 430 mm	走 行 前進2段 後進2段	ハンドル 5段伸縮	本機中心からのハンドル長さ(mm)				
				1 段	2 段	3 段	4 段	5 段
				1,300	1,450	1,600	1,750	1,900

¥239,800 (税込10%)
(本体価格 ¥218,000)



パワフル草刈り



SP852AF

クラス最大パワー

排気量 79.4 cc	刈 幅 500 mm	走 行 前進2段 後進2段	ハンドル 5段伸縮

¥283,800 (税込10%)
(本体価格 ¥258,000)



ハイエンドモデル


新製品



新型エンジン 過負荷お知らせ機能



作業中に本機が進まなくなるような過負荷を感知すると振動で作業者にお知らせします。
過負荷が数秒間続くと自動的にエンジンが停止し、クラッチの摩耗やエンジントラブルの軽減に繋がります。

フリーナイフ	幅広ラグタイヤ	操作レバー	本機中心からのハンドル長さ(mm)				
			1 段	2 段	3 段	4 段	5 段
			1,400	1,550	1,700	1,850	2,000
							
石の多い場所、草丈の長い場所に最適なフリーナイフ	地面をしっかり捕らえる幅広ラグタイヤ	機能毎に独立したレバーで簡単操作					

SP301

シリーズ最軽量

排気量 34.4cc 2サイクル	刈 幅 300 mm	走 行 前進2段 後進2段	ハンドル 4段伸縮

¥179,300 (税込10%)
(本体価格 ¥163,000)



軽量・コンパクト
女性もらくらく操作



本機中心からのハンドル長さ(mm)			
1 段	2 段	3 段	4 段
1,150	1,300	1,450	1,600

フリーナイフ

ハンドル調整

使わない時は、ハンドルを立てて収納可能