



斜面草刈機シリーズ スパイダーモアー

SPIDER MOWER

斜面の草刈をもっと楽に



//// 仕様

品名		スパイダーモアー		
型	式	SP301A	SP431F	SP852AF
全長×全幅×全高(mm)		1,300×375×970	1,400×480×970	1,700×550×1,100
総重	董量(k g)	30	42	49.5
本体	車速(k m / h)	前進①1.34 ②2.02 後進①1.34 ②2.02	前進 ①1.3 ②2.0 後進 ①1.3 ②2.0	前進①1.22 ②2.25 後進①1.22 ②2.25
	能率(反/時間)	①0.4 ②0.6(直線刈時)	①0.6 ②0.9(直線刈時)	①0.6 ②1.1(直線刈時)
	車輪	特殊スパイク車輪(4輪)	特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)	特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)
	ハンドル左右	ワンタッチ可変式(7段調整・133°)	ワンタッチ可変式(11段調整・211°)	ワンタッチ可変式(11段調整・216°)
	ハンドル上下	ワンタッチ可変式(7段調整・73°)	ワンタッチ可変式(7段調整・73°)	ワンタッチ可変式(6段調整・70°)
	ハンドル伸縮	1,150~1,600 mm (4段階)	1,300~1,900 mm (5段階)	1,400~2,000 mm (5段階)
	走行クラッチ	噛合式	噛合式	噛合式
作業部	刈幅(m m)	300	430	500
	刈高(m m)	15~35(3段調整)	30~67(3段調整)	35~70(4段調整)
	ナイフ	フリーナイフ×4枚	フリーナイフ×8枚	フリーナイフ×8枚
	ベルト(刈取)	-	-	SA23.1(W1000)×1本
	作業クラッチ	噛合式	嚙合式	ベルトテンション
エンジン	型 式	三菱/TLE33FA-355(蓄力式)	三菱/TLE48FD-353(蓄力式)	やまびこ/GEH801
	排気量(cc)	32.6cc	47.1cc	79.4cc
	油量/燃料	1.2ℓ(混合50:1)	1.2ℓ(混合50:1)	1.45 ℓ (混合50:1)
	E/GコードNo.	9021-0120	9017-0220	9001-0260
製品コードNo.		0306-0020	0326-0220	0339-0560
価格(税込10%)		¥184,800	¥239,800	¥283,800


- ○寸法はハンドルを最短にし、上下左右の中段に位置した際の数値です
- ○仕様数値は「参考数値」にて表しております。
- ○カタログ記載内容は、2022年1月現在のものです。 ○掲載内容は、改良の為に予告なく変更する事があります。

右のQRコードより
SPIDER MOWERの実演動画をご覧になれます。
オーレック公式Webサイトからもご覧いただけます。



消耗品

SP301A用



ボルトナットセット フリーナイフボルトセット No.0305-82100 No.0305-81100

SP431F·SP852AF用



フリーナイフボルトセット No.0325-81100

フリーナイフセット

SP852AF用 No.0325-8210H SP431F用 No.0326-82200

オプション品

移動車輪



SP852AF用 No.0208-83000 SP431F用 No.0326-83000



品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

販売店



日常点検・年次点検を行いましょう。

- 使用前には必ず走行ブレーキ、刈刃ブレーキ、刈刃、ベルトの点検を実施して、
- 故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、 定期点検を必ず受けて下さい。



- 安全な作業を行うために取扱説明書を充分お読み頂き、理解した上で使用して下さい。
- 安全のため勾配50°以内でのご使用をお願い致します。
- ・ 作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所内での 異物は予め取り除き、飛散事故防止のため、作業中は周囲に人等を近づけないで下さい。



本 社 〒834-0195 福岡県八女郡広川町日吉548-22 TEL 0943-32-5002代 FAX 0943-32-6551



SP852AF

クラス最大パワー

 刈幅
 走行

 500mm
 前進2段

 後進2段
 5段伸縮
 79.4

本機中心からのハンドル長さ(mm) 1段 2段 3段 4段 5段 1,400 1,550 1,700 1,850 2,000

¥283,800(稅込10%) (本体価格 ¥258,000)





エンジン



過負荷お知らせ機能

作業中に本機が進まなくな るような過負荷を感知する と振動で作業者にお知らせ

過負荷が数秒間続くと自動 的にエンジンが停止し、ク ラッチの摩耗やエンジント ラブルの軽減に繋がります。

操作レバー ハンドル調整(伸縮・左右上下) フリーナイフ 幅広ラグタイヤ



石の多い場所、草丈の長い場所 に最適なフリーナイフ



地面をしっかり捕らえる 幅広ラグタイヤ



機能毎に独立したレバーで 簡単操作



使わない時は、ハンドルを 立てて収納可能

SP431F

扱い易いミドルタイプ

排気量

47.1cc 2サイクル 430 mm 点性 2段 満力式 プロイル 5段伸縮

本機中心からのハンドル長さ(mm)
 1段
 2段
 3段
 4段
 5段

 1,300
 1,450
 1,600
 1,750
 1,900

¥239,800(稅込10%)







SP301A

シリーズ最軽量

2サイクル

石の多い場所、草丈の長い場所

に最適なフリーナイフ

蓄力式 4段伸縮

本機中心からのハンドル長さ(mm)
 1段
 2段
 3段
 4段

 1,150
 1,300
 1,450
 1,600

¥184,800(积込10%) (本体価格 ¥168,000)







蓄力式リコイルスタータ 軽い力でエンジンスタート可能

タンク容量UP

タンク容量 20%UP(旧型比) 稼働時間が増えました。