

//// OREC

あぜ草刈機シリーズ ウイングモアー

WING MOWER

あぜの草刈りを楽に早く

//// 仕様

品 名		ウイングモアー		
型 式	WM634	WM646F	WM746F	
全長×全幅×全高(mm)	1,780×860×940	1,780×880×940	1,780×905×940	
総 重 量 (k g)	61	71	73	
本 体	車速(k m / h)	前進①1.1 ②1.9 後進①1.5	前進①1.1 ②1.9 後進①1.5	前進①1.1 ②1.9 後進①1.5
	能率(反/時間)	①0.7 ②1.2(直線刈時)	①0.7 ②1.2(直線刈時)	①0.8 ②1.3(直線刈時)
	車 輪	前輪:スパイク車輪(φ310)後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6	前輪:スパイク車輪(φ306)後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6	前輪:スパイク車輪(φ306)後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
	ハンドル 左右	-	-	-
	ハンドル 上下	菊座固定式	菊座固定式	菊座固定式
作 業 部	走 行 ク ラ ッ チ	噛合式	噛合式	噛合式
	ベルト(走行)	Vベルト SA29×1本	Vベルト SA29×1本	Vベルト SA29×1本
	刈 幅 (m m)	600	600	690
	刈 高 (m m)	10～70(4段階調整)	10～70(4段階調整)	10～70(4段階調整)
	ナ イ フ	バーナイフ×4枚(左右各2枚)	フリーナイフ×8枚	フリーナイフ×8枚
エ ン ジ ン	ベルト(刈取)	コグベルト HP-ⅡSB44×1本	コグベルト HP-ⅡSB44×1本	コグベルト HP-ⅡSB44×1本
	作 業 ク ラ ッ チ	ベルトテンション	ベルトテンション	ダブルテンション
	型 式	三菱/GB131PN-412	三菱/GB181PN-412	三菱/GB181PN-412
	出力k W(p s)	3.1kW(4.2ps)	4.6kW(6.3ps)	4.6kW(6.3ps)
	油 量 / 燃 料	⑥0.5ℓ ⑥2.5ℓ	⑥0.55ℓ ⑥3.6ℓ	⑥0.55ℓ ⑥3.6ℓ
E / GコードN o .		9020-0920	9018-0720	9018-0720
	製品コードN o .	0359-0020	0321-0220	0317-0320
価 格 (税 込 10%)		¥206,800	¥256,300	¥278,300

品 名		ウイングモアー		
型 式	WM757P	WMC747P	WMC1317F	
全長×全幅×全高(mm)	1,780×915×940	1,835×950×1,055	1,760×970(～1,220)×950	
総 重 量 (k g)	80	88	92	
本 体	車速(k m / h)	前進①1.3 ②2.2 ③3.2 後進①1.3	前進①1.3 ②2.2 ③3.2 後進①1.3	前進①1.1 ②1.9 後進①1.5
	能率(反/時間)	①0.9 ②1.6 ③2.3(直線刈時)	①0.9 ②1.6 ③2.3(直線刈時)	①1.1 ②2.0(直線刈時)
	車 輪	前輪:スパイク車輪(φ306) 後輪:幅広 タイヤ/12×5.50-6	前輪:スパイク車輪(φ306) 後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)	前輪:スパイク車輪(φ306) 後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)
	ハンドル 左右	回転3段固定(左右各1段)	-	-
	ハンドル 上下	菊座固定式	菊座固定式	菊座固定式
作 業 部	走 行 ク ラ ッ チ	噛合式	噛合式	噛合式
	ベルト(走行)	Vベルト SA31×1本	Vベルト SA30×1本	Vベルト LA26×1本
	刈 幅 (m m)	710	710	690～1,020
	刈 高 (m m)	10～70(4段階調整)	10～70(4段階調整)	10～70(4段階調整)
	ナ イ フ	フリーナイフ×8枚	フリーナイフ×8枚	フリーナイフ×12枚
エ ン ジ ン	ベルト(刈取)	コグベルト HP-ⅡSB44×1本	コグベルト HP-ⅡSB34×1本	コグベルト HP-ⅡSB26×1本
	ベルト(オフセット)	-	-	LA45(AG-X)×1本
	作 業 ク ラ ッ チ	ダブルテンション	ベルトテンション	ベルトテンション
	型 式	三菱/GB221PN-412	三菱/GB221PN-412	三菱/GB221PN-412
	出力k W(p s)	5.1kW(7.0ps)	5.1kW(7.0ps)	5.1kW(7.0ps)
油 量 / 燃 料		⑥0.55ℓ ⑥3.6ℓ	⑥0.55ℓ ⑥3.6ℓ	⑥0.55ℓ ⑥3.6ℓ
	E / GコードN o .	9019-0520	9019-0520	9019-0520
製品コードN o .		0328-0120	0358-0020	0315-0320
価 格 (税 込 10%)		¥324,500	¥374,000	¥412,500

○仕様数値は「参考数値」にて表しております。
○掲載内容は、改良の為に予告なく変更する事があります。
○社外品のナイフなどを使用するの故障・事故などは保証の対象外となります。
○エンジン出力数値はグロス値です。
○カタログ記載内容は、2021年11月現在のものです。
○税込価格は消費税率10%の価格になります。

右のQRコードよりWING MOWERの
実演動画をご覧ください。
オーレック公式Webサイトでも公開中。



品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

販売店



日常点検・年次点検を行いましょう。
●使用前には必ずナイフ、ベルトなどの点検を実施して、安全を確認して下さい。
●故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点検を必ず受けて下さい。



安全に関するご注意
●安全な作業を行うために取扱説明書を充分お読み頂き、理解した上で使用して下さい。
●安全のため適応勾配以内での使用をお願いいたします。
●作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所内の異物は予め取り除き、飛散事故防止のため、作業中は周囲に人等を近づけないで下さい。

//// OREC

株式会社 オーレック

<https://www.orec-jp.com> E-mail:info@orec-jp.com

本 社 〒834-0195 福岡県八女郡広川町日吉548-22 TEL 0943-32-5002代 FAX 0943-32-6551



WM746F

最大出力 6.3ps (4.6kW)	刈 幅 690mm (355mm×2)	走行 前進:2速 後進:1速	駆動 2WD	フリー ナイフ
--------------------------	---------------------------	----------------------	-----------	------------

¥278,300 (税込10%)
(本体価格 ¥253,000)



スタンダード
モデル

WM646F

最大出力 6.3ps (4.6kW)	刈 幅 600mm (310mm×2)	走行 前進:2速 後進:1速	駆動 2WD	フリー ナイフ
--------------------------	---------------------------	----------------------	-----------	------------

¥256,300 (税込10%)
(本体価格 ¥233,000)



コンパクト
モデル

WM757P

プロ仕様

最大出力 7.0ps (5.1kW)	刈 幅 710mm (375mm×2)	走行 前進:3速 後進:1速	駆動 2WD	高耐候性 鋼カバー	フリー ナイフ	前輪 角度調整	ハンドル 左右 調整可
--------------------------	---------------------------	----------------------	-----------	--------------	------------	------------	-------------------

¥324,500 (税込10%)
(本体価格 ¥295,000)



7馬力
3速仕様

WMC747P

クローラー プロ仕様

最大出力 7.0ps (5.1kW)	刈 幅 710mm (375mm×2)	走行 前進:3速 後進:1速	駆動 2WD	高耐候性 鋼カバー	フリー ナイフ	前輪 角度調整	ゴム クローラー
--------------------------	---------------------------	----------------------	-----------	--------------	------------	------------	-------------

ラクラク
旋回セット
¥374,000 (税込10%)
(本体価格 ¥340,000)



クローラー
プロ仕様

WM634

軽量コンパクト

最大出力 4.2ps (3.1kW)	刈 幅 600mm (310mm×2)	走行 前進:2速 後進:1速	ダブル ナイフ
--------------------------	---------------------------	----------------------	------------

¥206,800 (税込10%)
(本体価格 ¥188,000)



シリーズ
最軽量



ダブルナイフ仕様

新製品

WMC1317F

クローラー三連仕様

最大出力 7.0ps (5.1kW)	刈 幅 690~1,020mm (355mm×3)	走行 前進:2速 後進:1速	駆動 2WD	フリー ナイフ
--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------	------------

前輪
角度調整

ゴム
クローラー

ラクラク
旋回セット


¥412,500 (税込10%)
(本体価格 ¥375,000)



長い側面
に対応



フリーナイフ仕様



側面の刈幅が350~670mm
まで4段階調整できます。

新製品

プロ仕様 POINT

前輪角度調整



平面でも刈りやすい
角度に調整可能
(左:2°、右:4°)


頑強カバー



ナイフカバーはサビ・曲がり
に強い高耐候性鋼を採用

POINT

泥詰まり軽減



ミドルフレーム設計により
泥詰まりを軽減


ラクラク旋回セット



クローラー後部を
浮かせてロックでき、
らくに旋回できます。


POINT

スイング機構



刈取部の角度が自在に調整
でき、畦の上面と側面を効率
よく草刈できます。

2輪駆動のメリット!



前後輪同時駆動の為、走破性
に優れ、溝越えもカンタン!

フリーナイフ



石の多い場所、草丈の長い
場所に最適なフリーナイフ!

簡単操作で使いやすい!

