

//// ARアタッチメント

AR300

品名	コードNo.	備考
中耕ローター300	0051-81900	耕うん幅300mm
花形ローター170	0051-82000	耕うん幅170mm
円盤鉄車輪	0051-80400	φ310
野菜カバセット	0051-94000	花形ローター170と併用
ML培土板	0051-80300	
アンカーセット	0051-80000	
株間除草セット	0051-90000	4連

AR400

品名	型式	コードNo.	備考
溝掘ローター	W150	0010-81500	溝底幅150mm
	W200	0010-82000	溝底幅200mm
	W250	0010-82500	溝底幅250mm
溝掘ローター(片排土)	W300	0010-83000	溝底幅300mm
	W200K	0010-82200	W150、W200と併用
	W300K	0010-83300	W250、W300と併用
Vローター	V200-250	0010-92000	溝底幅200・250mm兼用
	V300	0010-93000	溝底幅300mm
Vローター(片排土)	V250K	0010-95500	V200・250と併用
	V300K	0010-96000	V300と併用
スーパーローター	2926C	7-1140-648-000	φ290mm、幅260mm
スーパーローター(片排土)	片上げL	7-1140-651-000	2926Cと併用
	片上げR	7-1140-650-000	2926Cと併用
中耕ローター	250	0027-80000	幅250mm
タイヤセット	3.50-5	5-1130-120-000	φ300mm、別売 ホイルチューブ L1
タイヤ用ホイルチューブ L1		5-1130-165-000	ピン付 L=95mm
マルチざわ除草セット		0035-96000	中耕ローター250(0027-80000)と併用

AR660

品名・型式	コードNo.	備考
溝掘ローター	W150	0010-81500 溝底幅150mm
	W200	0010-82000 溝底幅200mm
	W250	0010-82500 溝底幅250mm
	W300	0010-83000 溝底幅300mm
溝掘ローター(片排土)	W200K	0010-82200 W150、W200と併用
	W300K	0010-83300 W250、W300と併用
Vローター	V200-250	0010-92000 溝底幅200・250mm兼用
	V300	0010-93000 溝底幅300mm
	V350-400	0010-93500 溝底幅350・400mm兼用
Vローター(片排土)	V250K	0010-95500 V200・250と併用
	V300K	0010-96000 V300と併用
	V400K	0010-97000 V350・400と併用
スーパーローター	2926C	7-1140-648-000 φ300mm、幅260mm 2連
スーパーローター(片排土)	29-4RC	7-1140-649-000 φ290mm、幅500mm 4連
	片上げL	7-1140-651-000 進行方向に向かって右上げ
片上げR	7-1140-650-000 進行方向に向かって左上げ	
排土板(双尾輪)		0010-91700 Vローター、溝掘ローター併用
中耕ローターセット		0010-80000 耕うん幅400mm(分断式250mm+150mm)
中耕ローターセット(土寄せ)		0010-81000 大豆土寄せ用
中耕ローターセット250		0027-80000 耕うん幅 250mm
アポロ培土板プラスSF		0031-93000 尾輪付、中耕ローターと併用
ブラ清液器プラスSF		0031-93500 尾輪付、中耕ローターと併用
シャトル培土板		0016-93700 尾輪付、中耕ローターと併用
タイヤセット 3.50-5		5-1130-120-000 φ300mm、ボス付(左・右~1セット)*1
タイヤ用ホイルチューブ L1		5-1130-165-000 ピン付 L=95
延長車輪 AR603		5-1140-100-000 ゴム付鉄車輪用、ピン付 片側80mm延長
前双輪セット		80-1182-720-000 フロントローター時に使用(ウェイト機能)
除草ローターセット		0010-90000 株間、畝間の除草(220~300mm)
畝肩削りローターセット		0035-91000 畝通路幅:20~30cm、畝高さ15~25cm
畝肩整形器プラス		0035-97000 畝肩削りローターセットと併用
尾輪UK		0035-93000 畝肩整形器専用尾輪
条間除草ローター500		0035-94000 調整幅290~500mm
条間除草ローター350		0035-95000 調整幅230~350mm
マルチざわ除草セット		0035-96000 中耕ローターセット(0010-80000)と併用
株間除草セット		0036-90000 2連 ※中耕ローターと併用

*1:タイヤセットにはタイヤ用ホイルチューブL1が必要

AR607N/AR707NF

品名・型式	コードNo.	備考
溝掘ローター	KW200A-6P	0028-82000 溝底幅200mm、6本爪
	KW250A-6P	0028-82500 溝底幅250mm、6本爪
	KW230P	5-1182-625-600 溝底幅230mm、4本爪
	KW300P	5-1182-630-600 溝底幅300mm、4本爪
	KW230-6P	5-1182-626-600 溝底幅230mm、6本爪
	KW300-6P	5-1182-631-600 溝底幅300mm、6本爪
片排土ローター	KW250V	0028-92500 溝底幅250mm、6本爪
	KW200KP	5-1130-720-600 KW200A、250A、230P、230、250Vと併用
Vローター(溝掘)	KW300KP	5-1130-730-600 KW300P、KW300と併用
Vローター(片排土)	KW300	0006-81000 溝底幅300mm(チューブ付)
Vローター(片排土)	KW300K	0006-81500 VローターKW300と併用
畝立てローター	KW300A	0028-84000 溝底幅300mm
片寄せローター	KW300AK	0028-83700 KW300Aと併用
スーパーローター	36-2R	0006-91000 φ360mm、溝幅330mm、2連
	片上げR	0006-93000 進行方向に向かって左上げ
硬土用溝掘ローター	KW200B-10P	0037-81000 溝底幅200mm、10本爪
	KW230B-10P	0037-85000 溝底幅230mm、10本爪
タイヤセット 3.50-6C		5-1180-120-000 φ360mm、溝幅330mm
タイヤ用ホイルチューブ L1		5-1130-165-000 溝底幅300mmの時使用
ゴム付鉄車輪セット(ピン付)		0028-74000
ネギ整形器N16		5-1321-575-000
砂地用鉄車輪S35C		5-1182-115-000
掘取機5N		0028-81000
掘取機5NK		0028-83000 片掘り用 中耕爪・尾輪付
延長車輪		5-1140-100-000
ブラダカバーセット		0037-83000 GB、GMエンジンのみ
マーカーセット		0037-84000 最大条間 1,150mm

AR604/AR704

※1 AR604のみ ※2 AR704のみ

品名・型式	コードNo.	備考
溝掘ローター	KW170P	5-1182-615-600 溝底幅170mm、4本爪 ○ ※1
	KW230P	5-1182-625-600 溝底幅230mm、4本爪 ○
	KW300P	0014-83000 溝底幅300mm、4本爪(L1付)
	KW350P	0014-83500 溝底幅350mm、4本爪(L1付)
	KW400P	0006-84000 溝底幅400mm、6本爪 △
	KW500P	0006-84500 溝底幅500mm、6本爪 ▲
	KW600P	0006-86000 溝底幅600mm、8本爪 ※2
	KW170-6P	5-1182-616-600 溝底幅170mm、6本爪 ○ ※1
	KW230-6P	5-1182-626-600 溝底幅230mm、6本爪 ○
	KW300-6P	0014-86000 溝底幅300mm、6本爪(L1付)
片排土ローター	KW200KP	5-1130-720-600 溝掘ローターKW170P、230Pと併用
	KW300KP	5-1130-730-600 溝掘ローターKW300P、350Pと併用
	KW400KP	0006-87500 溝掘ローターKW400Pと併用
	KW500KP	0006-88000 溝掘ローターKW500Pと併用
Vローター(溝掘)	KW300	0006-81000 溝底幅300mm(チューブ付)
	KW400	0006-82000 溝底幅400mm △
	KW500	0006-83000 溝底幅500mm ▲
Vローター(片排土)	KW300K	0006-81500 VローターKW300と併用
	KW400K	0006-82500 VローターKW400と併用
	KW500K	0006-83500 VローターKW500と併用
スーパーローター	36-2R	0006-91000 φ360mm、溝幅330mm、2連 左右各1個
	36-4R	0006-92000 φ360mm、溝幅500mm、4連 左右各2個
	片上げR	0006-93000 進行方向に向かって左上げ
	S3	0006-80000 耕幅500mm、草巻防止ドラム付(ドラム直径145mm)
中耕ローター	N3(ドラム無し)	0006-89000 耕幅500mm、直径102mm、ドラム無し
	350	0006-90000 耕幅350mm
	N7	0015-80000 耕幅600mm、直径102mm ※2
延長中耕ローター		0004-81000 中耕ローター-S3と併用、左右各150mm延長 ※1
延長天板セットAR604		0038-81000 延長中耕ローター使用時装着
アポロ培土板プラスAR604		0006-95000 尾輪付
ブラ清液器プラスAR604		0006-95500 尾輪付
ゴム付鉄車輪 52		7-1182-110-000 幅50mm、径350mm ○印と併用
タイヤセット 3.50-6C		5-1180-120-000 幅92mm、径330mm(603標準セット)
タイヤセット 3.50-7B		5-1321-130-000 幅95mm、径350mm
タイヤ用ホイルチューブ L1		5-1130-165-000 溝底幅300~400mmの時使用95mm
タイヤ用ホイルチューブ L2		5-1321-165-000 S3中耕ローター、溝底幅500mmの時使用(603標準セット)140mm
前単輪 62S		0004-94000 アーム及び前1輪セット
前双輪 60W		5-1712-510-000 アーム及び前2輪セット(604標準セット)
ネギ整形器N16		5-1321-575-000
飛散防止セット AR604		0038-82000 KW400Pと併用
スーパー親子ラセン		0006-98000 -
ブラダカバーセット		0037-83000 GB、GMエンジンのみ
マーカーセット		0037-84000 最大条間 1,150mm

※溝掘(片排土)ローターにて○印はゴム付鉄車輪(別売)と併用して下さい。

△印はタイヤ用ホイルチューブL1(別売)と併用して下さい、▲印はタイヤ用ホイルチューブL2(別売)と併用して下さい。

//// OREC

小型管理機シリーズ エースローター

ACE ROTOR

畑の様々な管理作業を楽に



//// 仕様

品名		エースローター		
型式		AR300	AR400	AR660
全長×全幅×全高(mm)		1,280×585×1,000	1,335×570×805	1,400×570×670
総重量(kg)		46	57	64
本体	車速(km/h)	前進①1.8 ②4.0 後進①1.8	前進①1.1 ②2.3 後進①1.2	前進①0.9 ②1.9 ③4.0 後進①0.9 ②1.9
	車輪	ゴム付鉄車輪(φ330)	ゴム付鉄車輪(φ300)	ゴム付鉄車輪(φ300)
	車輪幅(mm)	-	150・200(内~外)	150・200(内~外)
	ハンドル調整	ワンタッチ可変式(4段階調整)	ワンタッチ可変式上下4段階調整	左右:前ローター時5段、後ローター時3段 上下:4段階調整
	走行クラッチ	ベルトテンション	ベルトテンション式	クラッチレバーロック式(ベルトテンション式)
	ベルト	SA-33(W800)×1本	VベルトLB-40(AG-X)×1本	LB-40(AG-X)×1本
作業部	耕耘クラッチ	噛合式	噛合式	噛合式
	型式	カワサキ/FJ100D	三菱/GB131PN-357	三菱/GB181PN-300
	出力kW(ps)	グロス:2.3kW(3.0ps)	3.0kW(4.2ps)	4.6kW(6.3ps)
エンジン	油量/燃料	⑥0.45ℓ ⑥1.6ℓ	⑥0.5ℓ ⑥3.0ℓ	⑥0.55ℓ ⑥3.0ℓ
	E/GコードNo.	9014-0310	9020-1120	9018-1120
製品コードNo.		0051-0010	0027-0020	0036-0220
価格(税込10%)		206,800	228,800	253,000

品名		エースローター			
型式		AR607N	AR707NF	AR604	AR704
全長×全幅×全高(mm)		1,450×560×740	1,450×560×740	1,450×560×730	1,450×655×740
総重量(kg)		78	78	86	87
本体	車速(km/h)	前進①0.80 ②1.24 ③2.4 ④3.91 後進①1.15	前進①0.9 ②1.4 ③2.7 後進①0.8 ②1.4	前進①0.9 ②1.9 ③2.9 後進①0.8 ②1.5	前進①1.0 ②1.5 ③2.9 後進①0.8 ②1.5
	車輪	ゴム付鉄車輪(φ350)	ゴム付鉄車輪(φ350)	タイヤ 3.50-7(φ330)	タイヤ 3.50-7(φ350)
	車輪幅(mm)	190・240(内~外)	190・240(内~外)	400~480(標準ホイルチューブ1740)	520~580(標準ホイルチューブ190)
	ハンドル調整	ワンタッチ可変式(左右:5段階調整 上下:5段階調整)	ワンタッチ可変式(左右:5段階調整 上下:5段階調整)	ワンタッチ可変式(左右:5段階調整 上下:5段階調整)	ワンタッチ可変式(左右:5段階調整 上下:5段階調整)
	走行クラッチ	ベルトテンション式	ベルトテンション式	ベルトテンション式	ベルトテンション式
	ベルト	SB-43(W800)×1本	SB-43(W800)×1本	SB-46(W800)×1本	SB-46(W800)×1本
作業部	耕耘クラッチ	噛合式	噛合式	噛合式	噛合式
	型式	三菱/GB181PN-300	三菱/GB221PN-349	三菱/GB181PN-300	三菱/GB221PN-349
	出力kW(ps)	4.6kW(6.3ps)	5.1kW(7.0ps)	4.6kW(6.3ps)	5.1kW(7.0ps)
エンジン	油量/燃料	⑥0.55ℓ ⑥3.0ℓ	⑥0.55ℓ ⑥3.0ℓ	⑥0.55ℓ ⑥3.0ℓ	⑥0.55ℓ ⑥3.0ℓ
	E/GコードNo.	9018-1120	9019-0720	9018-1120	9019-0720
製品コードNo.		0040-0020	0040-0520	0038-0020	0039-0020
価格(税込10%)		291,500	335,500	297,000	332,200

- 仕様数値は「参考数値」にて表示しております。
- エンジン出力数値はグロス値です。
- カタログ記載内容は、2021年2月現在のものです。
- 掲載内容は、改良の為に予告なく変更する事があります。

品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

販売店

日常点検・年次点検を行いましょう。

- 使用前には必ず爪、オイル、ベルトの点検を実施して、安全を確認して下さい。**
- 故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点検を必ず受けて下さい。

安全に関するご注意

- 安全な作業を行うために取扱説明書を充分お読み頂き、理解した上で使用して下さい。
- 安全のため勾配10°以内での使用をお願いします。
- 作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所内の異物は予め取り除き、飛散事故防止のため、作業中は周囲に他人を近づけないで下さい。

//// OREC 株式会社オーレック

https://www.orec-jp.com E-mail:info@orec-jp.com

本社 〒834-0195 福岡県八都広川町日吉548-22 TEL 0943-32-5002(F) FAX 0943-32-6551

AR604/AR704 (ローター別売)

最大出力 6.3ps (4.6kW)	耕幅 500 mm	走行 前進3段 後進2段	ローター 回転2段	エンジン ベース低	サイド クラッチ付
最大出力 7.0ps (5.1kW)	耕幅 600 mm				

AR604 ¥297,000 (税込10%) (本体価格¥270,000)	AR704 ¥332,200 (税込10%) (本体価格¥302,000)
--	--

パワフルエンジンで
ラクに畝立て・中耕作業!



【写真：AR704】



溝掘作業 (別売:溝掘ローターセット)



片排土作業 (別売:片排土ローターセット)

名称	中耕ローター	溝掘ローター	Vローター	スーパーローター
形状				
特徴	耕うんや中耕除草に使用します。	比較的硬い圃場でも土を確実に飛ばします。	比較的やさしい圃場で多くの土を真横に飛ばします。	比較的やさしい圃場で土を横に飛ばします。左右入替で覆土も可能。

AR607N/AR707NF (ローター別売)

最大出力 6.3ps (4.6kW)	溝掘幅 200~300 mm	走行 前進4段 後進1段	ローター 逆転2段	エンジン ベース高
最大出力 7.0ps (5.1kW)				

AR607N ¥291,500 (税込10%) (本体価格¥265,000)	AR707NF ¥335,500 (税込10%) (本体価格¥305,000)
---	--

ネギ専用機!



【写真：AR607N】

砂地用鉄車輪 	堀取器5N堀取りローター(両用)
マーカー 	硬土用ローター

AR660 (ローター別売)

最大出力 6.3ps (4.6kW)	耕幅 400 mm	走行 前進3段 後進1段	ローター 正転2段 逆転2段
--------------------------	-----------------	--------------------	----------------------

AR660 ¥253,000 (税込10%) (本体価格¥230,000)
--

中耕倍土・溝掘作業など
幅広い用途!



Change

ハンドル回転でフロント作業可

AR660用アタッチメント

除草整形仕様	麦作管理仕様	大豆管理仕様	株間除草仕様
除草整形作業 畝肩削りローターセット 畝肩整形器	麦の土入、うね作り Vローター 排土板	大豆の中耕培土 中耕ローター(土寄せ) アポロ培土板	株間除草作業 株間除草セット 中耕ローター

畝肩削りローター



- ①畝通路幅:20~30cm対応
- ②畝高さ:15~25cm対応




畝肩削りローターセット 畝肩整形器+尾輪UK

除草ローター



大根、キャベツなどの株間の除草作業

専用爪、専用カバーを装着する事で土が外に飛ばず、土物にかからない為、作物に優しく効率的な作業ができます。



この部分を中耕除草します。

条間除草ローターセット



110~200mmの幅で調節可能(15mmピッチ)

- ①除草専用のローターで土を薄く削り取り除草する。
- ②雑草が小さいうちに実施すればより効果が高い。
- ③除草幅の調整が可能。
- ④ナタ爪に比べ隙間なく除草できる。
- ⑤ナタ爪に比べ除草した草が絡みにくい為、効率よく除草できる。



■作業図

AR400 (ローター別売)

最大出力 4.2ps (3.0kW)	耕幅 150~300 mm	走行 前進2段 後進1段	ローター 逆転2段
--------------------------	---------------------	--------------------	--------------

AR400 ¥228,800 (税込10%) (本体価格¥208,000)
--

軽量コンパクトで
うね作り・土の片寄に最適!



溝掘作業



マルチぎわ除草セット

AR300 (ローター別売)

最大出力 3.0ps (2.3kW)	耕幅 170~300 mm	走行 前進2段 後進1段	ローター 正転2段	一輪
--------------------------	---------------------	--------------------	--------------	----

AR300 ¥206,800 (税込10%) (本体価格¥188,000)
--

軽量コンパクトな
中耕専用一輪管理機



中耕培土作業



株間除草作業

AR300用アタッチメント

名称	中耕ローター300 コードNo. 0051-81900	花形ローター170 コードNo. 0051-82000	野菜カバーセット コードNo. 0051-94000	円盤鉄車輪 コードNo. 0051-80400
形状	 耕うん幅300mm	 耕うん幅170mm	 花形ローター170と併用	
名称	ML培土板(AR300) コードNo. 0051-80300	アンカーセット コードNo. 0051-80000	株間除草セット コードNo. 0051-90000	
形状				

取付例